



Display

Bildschirmgröße	65"	Panel-Technologie	Direct-Type LED
Helligkeit	350 cd/m ²	Auflösung	UHD: 3840 x 2160 - HDR10
Kontrastverhältnis	4000:1	Dynamisches Kontrastverhältnis	35000:1
Panel-Lebensdauer (Min.)	30000 Hrs	Reaktionszeit	8 ms
Aktiver Bereich (H x V)	1428 x 804 mm	Pixelneigung (H x V)	0.372 x 0.372 mm
PPI (pixel per inch)	68	Betrachtungswinkel	178° Vert., 178° Hor. (89U/89D/89L/89R) @ CR>10
Farbwert	1.07 B (10-bit)	Bildschirmbearbeitung	2H
Trübungsgrad	8%	Aktualisierungsrate	60 Hz
Ausrichtung	Horizontal	Betriebsstunden	16/7
Einsatzbereich	Indoor		

Eingebautes System

Mainboard-Modell	130VS
------------------	-------

Rückwärtige E/As

RGB-Eingang	VGA(DE-15F)	RGB-Ausgang	N/A
Video-Eingang	1xHDMI2.0	Video-Ausgang	N/A
Audio-Eingang	Eingang	Audio-Ausgang	Line-Out
Externe Steuerung	Dienst (RJ12)	USB	1xType B for touch

Touch Interaktivität

Art der Touch-Technologie	Infrarot (IR)-Technologie	Kontinuierliche Berührungspunkte	10 Punkte
Empfindlichkeit	Jede Berührung mit dem Finger, der behandschuhten Hand oder dem Zeiger	Konnektivität	HID, TUIO, Flash
Kompatibilität	Windows®7, Windows®8, Windows®10, Vista, XP, Mac® OS, Linux, Androi	Ausrichtung	Landschaftsunterstützung
Kalibrierung	Das ist nicht nötig	Genauigkeit	90%
Meldefrequenz	Bis zu 450 fps	Glastyp	Blendfrei (AG), 4 mm gehärtet
Bildfrequenz	Bis zu 450 fps	Kommunikation	USB2.0
Netzteil-Modus	USB	Versorgungsspannung	DC 5V +/- 5%
Durchschnittlicher Strom	400 mA	Reaktionszeit	10 ms
Touch-Genauigkeit	+/-2mm (over 90% area)	Touch-Lebensdauer	Unbegrenzt
HID-Kompatibilität	Ja USB	Objektgrößen für Touch	5 mm

Mechanisch

Produktabmessungen (BxTxH)	1525 x 116 x 915 mm	Verpackungsabmessungen (BxTxH)	1765 x 265 x 1100 mm
Produktgewicht	34 Kg	Package Weight	43 Kg
Vesa-Befestigung	400 x 400 mm	Rahmenbreite	B:56 T:41 L/R:41 mm

Umgebungsbedingungen

Temperaturbedingungen	+40°C / 0°C	Betriebsluftfeuchtigkeit	90%
-----------------------	-------------	--------------------------	-----

Leistung

Stromversorgung	110 VAC - 240 VAC
-----------------	-------------------

Leistungsaufnahme

Typisch	235W	Deep-Standby-Modus	≤ 0.5W
---------	------	--------------------	--------

Eigenschaften

Haupteigenschaften	Externe PC- und OPS-PC-Nutzung	Mechanische Eigenschaften	Fronttasten, Wippschalter
Lautsprecherleistung	2x16W		

Zubehör

Standard	QSG, IB, Netzkabel, Fernbedienung, RC-Akku, Montagesatz
----------	---

Zertifizierung

Sicherheits	JAWOHL	EMV	JAWOHL
EG	JAWOHL		