



## Display

Tamaño de Pantalla	65"	Tecnología de panel	Direct-Type LED
Brillo	350 cd/m <sup>2</sup>	Resolución nativa	UHD: 3840 x 2160 - HDR10
Relación de contraste	4000:1	Relación de Contraste Dinámico	35000:1
Tiempo de vida del panel (mín.)	30000 Hrs / 50000 Hrs	Tiempo de respuesta	8 ms
Área activa (H x V)	1428 x 804 mm	Pixel Pitch (H x V)	0.372 x 0.372 mm
PPI (pixel por pulgada)	68	Ángulo de visión	178° Vert., 178° Hor. (89U/89D/89L/89R) @ CR>10
Color Value	1.07 B (10-bit)	Tratamiento de Pantalla	2H
Nivel Haze	8%	Ratio de refresco	60 Hz
Orientación	Horizontal	Horas de Operación	16/7
Áreas de uso	Interior		

## Sistema integrado

Modelo de placa base	450vs	Sistema Operativo	SO personalizado (basado en Android AOSP)
Memoria	2 GB DDR4	Almacenamiento	16 GB EMMC
CPU	CA55 Quad core	GPU	Mali-G31 MP2
Cableado	10/100/1000 Mbps Ethernet	WiFi	WiFi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Bluetooth	BT 5.1		

## Experiencia de Usuario

Página de inicio	Fondo personalizado Botones de inicio Barra de navegación Paleta rápida	Launcher	Todas las aplicaciones Perfil Iniciar sesión/Cerrar sesión Configuración rápida Herramientas Cambio de fuente
Applications	Pizarra, ScreenShare, navegador web, administrador de archivos, reproductor multimedia, Officesuite, AquaMail, CloudFileManager	Sistema de gestión	Sistema en la nube para la gestión de cuentas de usuario
USB tipo C	Actualización inalámbrica de software Congelación de pantalla Bloqueo de pantalla Reconocimiento de lápiz dual Borrado de palma Anotaciones sobre cualquier fuente		

## Rear I/Os

Entrada RGB	2 x HDMI2.0 (HDCP2.2), OPS Interface	Salida RGB	1 x HDMI2.0 (Daisychain Output)
USB	1 x USB-A (2.0) 1 x USB-A (3.0), 1xUSB-A (touch-out)		

## Accesibilidad Delantera

Botones de la consola	Encendido, Fuente, Activar/Desactivar toque, Subir/bajar brillo, Subir/bajar volumen	Receptor IR	Fijada en el bisel
Audio	2x15 W - Altavoces frontales		

## Interactividad Táctil

Tipo de tecnología táctil	Infrared (IR) Technology	Puntos de contacto continuos	Máx. 20 puntos de contacto* *Delimitados por los límites de la aplicación
Resolución táctil	32768 x 32768 px	Sensibilidad	Cualquier toque con el dedo, la mano enguantada o el puntero.
Compatibilidad	Windows®7, Windows®8, Windows®10, Vista, XP, Mac® OS, Linux, Android	Ratio de informes	5 ms
Precisión Táctil	+/- 1 mm (over 90% area)	Tipo de Lápiz	Bolígrafo sin batería
Usuarios del lápiz	2	Tamaño de Objetos para Tocar	2.8 & 10 mm

## Mecánico

Dimensiones del producto (Largo x Ancho x Alto)	1525 x 116 x 915 mm	Dimensiones del paquete (Largo x Ancho x Alto)	1765 x 265 x 1100 mm
Peso del Producto	34 Kg	Package Weight	43 Kg
Montaje Vesa	400 x 400 mm	Bezel Width	B:56   T:41   L/R:41 mm

## Condiciones del Entorno

Condiciones de temperatura	+40°C / 0°C	Humedad de funcionamiento	90%
----------------------------	-------------	---------------------------	-----

## Alimentación

Fuente de alimentación	110 VAC - 240 VAC		
------------------------	-------------------	--	--

## Consumo de energía

Típico	235W	Standby profundo	≤ 0.5W
--------	------	------------------	--------

## Características

Características Mecánicas	Botones frontales, interruptor basculante, cable de alimentación desmontable		
---------------------------	--	--	--

## Accesorio

Estándar	QSG, IB, cable de alimentación, control remoto, batería RC, kit de montaje		
----------	--	--	--

## Certificación

Seguridad	Sí	EMC	Sí
CE	Sí		