





Key Features



Daisy Chain

Afișajul poate să reflecte conținutul (pe alt ecran) în portul de afișare care iese din portul de afișare. Această configurație creează o structură de tip daisy ca structura, permițând monitoarele să fie configurate ca modul Video Wall.



Securitate USB

Această serie permite ca USB și conținutul dvs. să fie protejate în interiorul capacului din spate al afișajului. Capacul este protejat cu un șurub care nu permite intervenția din exterior.



Usb Auto-Play

Veți putea afișa în mod automat conținutul foto și video cu funcția de redare automată USB. Software-ul SoC vă oferă posibilitatea de a activa funcția USB auto-play, facilitând utilizatorilor finali să afișeze pe ecran orice suport media și nu vă îngrijorați de nimic altceva.




Design subtil

Această serie "afișează un design extrem de îngust, care elimină suprafețele vizuale, direcționând atenția publicului asupra conținutului dvs. publicitar. Această serie este de dorit pentru cea mai subțire adâncime dintre afișajele noastre digitale de semnalizare.



Scheduler

Planificatorul încorporat este una dintre numeroasele funcții importante incluse. Planificatorul vă permite să planificați rutine zilnice de când ecranul este pornit sau dezactivat, împreună cu selectarea diferitelor surse sau liste de redare USB.



Managementul conținutului SoC

Cu sistemul quad core SoC (System on Chip), aceste serii afișează monitoarele digitale de semnalizare atât pentru conținutul proiectat offline, cât și pentru conținutul gestionat în cloud. Acest lucru ajută conținutul dvs. digital să fie afișat în afișaje de către sistemele de gestionare a conținutului.

Display

M?rimea	50"	Tehnologia panoului	VA
Tip iluminare	Slim DLED	Luminozitate	700 cd/m²
Rezolu?ie	3840 x 2160 (16:9) - UHD	Raport de contrast	5000:1 (typ.)
Contrast dinamic	70000:1	Durata de via?? a panoului (min.)	50000 Hrs
Timp de r?spuns	9.5 ms	Ram? total? (H x V)	1095.8 (H) x 616.4 (V) mm
Unghi de vizualizare	178° Vert., 178° Hor. (89U/89D/89L/89R) @ CR>10	Valoarea culorii	1.07B
Color Gamut	72% NTSC	Haze Level	3%
Refresh Rate	60 Hz	Orientare	Peisaj / Portret
Operation Hours	24/7	Domenii de utilizare	Interior

Built-in System

Plac? de baz?	17MB400VS	Operating System	Custom OS (built on Android AOSP)
Memorie	2 GB DDR4	Depozitare	16 GB eMMC
Additional Storage	Micro SD (up to 1TB)	CPU	Quad-Core ARM Cortex-A55
GPU	ARM Mali-G31 MP2	Cu fir	10/100 Mbps Ethernet, IEEE 802.1X Authentication
WiFi	WiFi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), IEEE 802.1X Authentication	Bluetooth	BT 5.1
HTML5 Browser	Vewd	Ecran wireless	Miracast

Rear I/Os

Intrare video	4xHDMI2.0, 1xUSB-A 3.0, 1xUSB-A 2.0	Ie?ire video	1xHDMI2.0
Intrare audio	Căști, SPDIF Optic	Iesire audio	Headphone, Optic SPDIF
Control extern	RS232 (3.5 mm jack verde), Gigabit Ethernet (RJ45), serviciu (RJ12)	Senzor extern	RJ12

Mechanical

Product Dimensions (WxDxH)	1121 x 63 x 646 mm	Package Dimensions (WxDxH)	1215 x 165 x 775 mm
Product Weight	12.8 kg	Package Weight	16.8 kg
Vesa Mounting	200 (W) x 200 (H) mm M6	Bezel Width	B: 13 mm, T/L/R: 9 mm

Conditii de lucru

Condi?ii de temperatur?	0-40°C	Umiditate	10-90%
-------------------------	--------	-----------	--------

Putere

Alimentare electric?	110 VAC - 240 VAC - 50/60 Hz
----------------------	------------------------------

Consum de energie

Typical	121 W	Maxim	160 W
starea de a?teptare îndelungat?	≤0.5 W		

Caracteristici

Caracteristici principale	HTML5 CMS Launcher, Android CMS Launcher, Open Content Management Support, Scheduler, USB-Autoplay, auto-Launch, HDMI-CEC, HDMI-Wakeup, auto-switch on Failover, Panel Lock, OSD și UI	Caracteristici mecanice	Joystick, Comutator basculant, Cablu de alimentare detașabil, logo detașabil, capac USB intern
	rotație, rotație Video, NoSignalPowerOff, pixel shift, Scheduler, Videowall suport, control de la distanță prin LAN, ceas în timp Real, Crestron conectat, SNMP		
vorbitor	2x10 W		

Accesorii

Standard	QSG, IB, cablu de alimentare, unitate de control de la distanță, baterie RC, Kit de montare, cablu extender IR
----------	--

Certificare

Aprobare de siguran??	Da	EMC de aprobare	Da
CE	Da		