




Key Features



Daisy Chain

Afișajul poate să reflecte conținutul (pe alt ecran) în portul de afișare care iese din portul de afișare. Această configurație creează o structură de tip daisy ca structura, permițând monitoarele să fie configurate ca modul Video Wall.



Controlul afișajului

Display-ul Digital Signage SoC permite utilizatorilor să controleze afișajele noastre folosind comenzile RS232 într-o rețea locală. Împreună cu lista completă a comenzilor RS232 puteți schimba / seta volumul, activa / dezactiva monitorul, seta o oră pentru afișarea conținutului, seta o legătură de pagină web care să fie afișată și oferă o gamă largă de comenzi în timp real.



Deschideți suportul pentru platforme

Sistemul SoC sprijină API (Application Programming Interface) pentru furnizorii / integratorii de soluții pentru a dezvolta și integra orice bază HTML5 care urmează să fie instalată și utilizată pe ecranele noastre.



Schimbarea pixelilor

Funcția Shifting Pixel poate fi activată pentru a reduce riscul potențial de lipire a imaginii atunci când este afișat conținut static pe perioade lungi de timp. Funcția schimbă periodic imaginea pe ecran, fără a provoca interferențe ale experienței vizuale.



Scheduler

Planificatorul încorporat este una dintre numeroasele funcții importante incluse. Planificatorul vă permite să planificați rutine zilnice de când ecranul este pornit sau dezactivat, împreună cu selectarea diferitelor surse sau liste de redare USB.



Failover de semnal

Ecranele noastre au o protecție pentru „Fără semnal”. Dacă sursa este deconectată, afișajul va afișa bannerul personalizat sau va căuta orice alt semnal din surse video. Întrucât ecranul necompletat este cel mai rău caz pentru reclamă, procesul de reactivare este una dintre caracteristicile critice din afișajele noastre de semnalizare.

Display

M?rimea	65"	Tehnologia panoului	IPS
Tip iluminare	Slim DLED	Luminozitate	700 cd/m²
Rezolu?ie	3840 x 2160 (16:9) - UHD	Raport de contrast	1200:1 (typ.)
Contrast dinamic	70000:1	Durata de via?? a panoului (min.)	50000 Hrs
Timp de r?spuns	8 ms	Ram? total? (H x V)	1428.5 (H) × 803.5 (V) mm
Unghi de vizualizare	178° Vert., 178° Hor. (89U/89D/89L/89R) @ CR>10	Valoarea culorii	1.07G (8bits + FRC)
Color Gamut	72% NTSC	Haze Level	1%
Refresh Rate	60 Hz	Orientare	Peisaj / Portret
Operation Hours	24/7	Domenii de utilizare	Interior

Built-in System

Plac? de baz?	17MB400VS	Operating System	Custom OS (built on Android AOSP)
Memorie	2 GB DDR4	Depozitare	16 GB eMMC
Additional Storage	Micro SD (up to 1TB)	CPU	Quad-Core ARM Cortex-A55
GPU	ARM Mali-G31 MP2	Cu fir	10/100 Mbps Ethernet, IEEE 802.1X Authentication
WiFi	WiFi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), IEEE 802.1X Authentication	Bluetooth	BT 5.1
HTML5 Browser	Vewd	Ecran wireless	Miracast

Rear I/Os

Intrare video	4xHDMI2.0, 1xUSB-A 3.0, 1xUSB-A 2.0	Ie?ire video	1xHDMI2.0
Iesire audio	Căști, SPDIF Optic	Control extern	RS232 (3.5 mm jack verde), Gigabit Ethernet (RJ45), serviciu (RJ12)
Senzor extern	RJ12		

Mechanical

Product Dimensions (WxDxH)	1456 x 74 x 834 mm	Package Dimensions (WxDxH)	1650 x 190 x 997 mm
Product Weight	24.7 kg	Package Weight	34.75 kg
Vesa Mounting	600 (W) x 400 (H) mm M6	Bezel Width	B: 14 mm, T/L/R: 10 mm

Conditii de lucru

Condi?ii de temperatur?	0-40°C	Umiditate	10-90%
-------------------------	--------	-----------	--------

Putere

Alimentare electric?	110 VAC - 240 VAC - 50/60 Hz
----------------------	------------------------------

Consum de energie

Typical	194 W	Maxim	220 W
starea de a?teptare îndelungat?	≤0.5 W		

Caracteristici

Caracteristici principale	HTML5 CMS Launcher, Android CMS Launcher, Open Content Management Support, Scheduler, USB-Autoplay, auto-Launch, HDMI-CEC, HDMI-Wakeup, auto-switch on Failover, Panel Lock, OSD și UI rotație, rotație Video, NoSignalPowerOff, pixel shift, Scheduler, Videowall suport, control de la distanță prin LAN, ceas în timp Real, Crestron conectat, SNMP		
	Caracteristici mecanice		Joystick, Comutator basculant, Cablu de alimentare detașabil, logo detașabil, capac USB intern
vorbitor		2x10 W	

Accesorii

Standard	QSG, IB, cablu de alimentare, unitate de control de la distanță, baterie RC, Kit de montare, cablu extender IR
----------	--

Certificare

Aprobare de siguran??	Da	EMC de aprobare	Da
CE	Da		