

Panouri Plate Interactive

IFM86TH650B/4

VESTEL



Key Features



Simultaneous Smooth writing Multi - Touch

Suportul tactil în 10 puncte detectează mai multe puncte de atingere, sporind posibilitatea unei lucrări de colaborare. Ecranele oferă, de asemenea, o experiență de scriere precisă și ușor de utilizat, cu suprafața netedă.



Anti Glare Tempered Glass

Previne reflectarea luminii și asigură o performanță ușoară la atingere cu ajutorul tehnologiei antirid. Design robust cu material din sticlă întărită pentru a evita deteriorarea ecranului



HDR10 & 4K HDMI @60Hz

Pentru a maximiza experiența utilizatorului în timp ce utilizați dispozitive video externe, cum ar fi mediatoare, controlere de afișare sau PC-uri, toate dispozitivele noastre au funcția HDMI Wakeup pregătită pentru a porni / opri afișajul prin simpla conectare / deconectare a cablului HDMI.



Collaborate, Annotate with Oktopus

Colaborează: Vizualizează lecții, răspunde, împărtășește adnotări și ia notițe folosind orice tabletă sau laptop
Anntate: funcționează peste conținutul browserului și aplicațiile existente
Sondaj: Puneți întrebări și obțineți feedback imediat al participanților, afișând rezultatele instantaneu.

Display

Mărimea	86"	Tehnologia panoului	IPS
Tip iluminare	Edge-Type LED	Luminozitate	400 cd/m ²
Rezoluție	UHD: 3840 x 2160 - HDR10	Raport de contrast	1200:1
Contrast dinamic	50000:1	Durata de viață a panoului (min.)	30000 Hrs
Timp de răspuns	8 ms	Ramă totală (H x V)	1907 x 1076 mm
Pixel Pitch (H x V)	0.4935 x 0.4935 mm	PPI (pixel per inch)	52
Unghi de vizualizare	178° Vert., 178° Hor. (89U/89D/89L/89R) @ CR>10	Valoarea culorii	1.07 B (10-bit)
Screen Treatment	2H	Haze Level	8%
Refresh Rate	120 Hz	Front Type	Tip de ramă tactilă neagră
Orientare	Orizontală	Operation Hours	16/7
Domenii de utilizare	De interior		

Built-in System

Placă de bază	17MB135VS
---------------	-----------

Rear I/Os

RGB Input	VGA(DE-15F)	Ieșire RGB	N/A
Intrare video	4xHDMI2.0, 2xUSB2.0, USB2.0(Internal)	Ieșire video	HDMI2.0
Intrare audio	Line In L/R	Ieșire audio	Căști, SPDIF optic
Control extern	RS232(DE-9F), Ethernet(RJ45), Service(RJ12)	Senzor extern	RJ12

Touch Interactivity

Tipul Tehnologiei Touch	Tehnologie infraroșu (IR).	Puncte de atingere continue	10 puncte
Sensibilitate	Orice atingere cu degetul, mâna înmănușată sau indicatorul	Conectivitate	HID, TUIO, Flash
Compatibilitate	Windows®7,Windows®8, Windows®10, Vista, XP, Mac® OS, Linux, Android	Orientare	Suport peisagistic
Calibrarea	Nu este nevoie	Precizie	%90
Rata de raportare	Până la 450 fps	Tipul de sticlă	Anti orbire (AG), temperat de 4 mm
Frame Rate	până la 450 fps	Comunicare	USB 2.0
Mod de alimentare	USB	Tensiunea de alimentare	DC 5V +/- 5%
Media curentă	400mA	Timp De Răspuns	10ms
Atingeți Precizie	+/-2mm (over 90% area)	Atingeți durabilitatea	Nelimitat
Compatibilitate HID	Da USB	Obiecte de dimensiuni pentru atingere	5mm

Mechanical

Product Dimensions (WxDxH)	1975 x 103 x 1146 mm	Package Dimensions (WxDxH)	2163 x 318 x 1405 mm
Product Weight	90.5 kg	Package Weight	110.6 kg
Vesa Mounting	600 x 400 mm	Bezel Width	B:38 T:38 L/R:38 mm

Condiții de lucru

Condiții de temperatură	+40°C / 0°C	Umiditate	90%
-------------------------	-------------	-----------	-----

Putere

Alimentare electrică	110 VAC - 240 VAC
----------------------	-------------------

Consum de energie

Typical	280W	Maxim	400 W
starea de așteptare îndelungată	≤0.5W		

Caracteristici

Caracteristici principale	Redare automată USB, comutare automată pe failover, blocare butoane de control, trezire HDMI	Caracteristici mecanice	IR Touch, joystick, suport pentru extensie IR, comutator basculant, cablu de alimentare detașabil, mânere de transport, poziționare logo detașabilă, suporturi pentru cablu
Caracteristici opționale	Conformitatea OPS	vorbitor	2 x 12 W

Accesorii

Standard	QSG, IB, cablu de alimentare, unitate de control la distanță, baterie RC, kit de montare, console de extensie, cablu prelungitor IR
----------	---

Certificare

Aprobare de siguranță	DA	EMC de aprobare	DA
CE	DA	Aprobarea privind aprobarea	DA